



# Aquion Modellübersicht

Intelligenter trinken mit Aquion AktivWasser®



Jetzt  
mit



Chip  
erhält-  
lich

## Aquion® – Die Wasserlonisierer

Es war schon ein wenig Pionierarbeit, als Salux 2004 die ersten Aquion Wasserlonisierer in Europa vorstellte. Kaum jemand hatte hierzulande vom hervorragenden Nutzen basisch ionisierten AktivWassers gehört. Inzwischen genießen schon eine ganze Menge Menschen Aquion AktivWasser® und erfreuen sich an seinen basischen Eigenschaften, seiner immensen Antioxidativität und seiner erstaunlichen Fließfreude.

Bei der Entwicklung der Aquion Systeme standen immer Sie, der anspruchsvolle Kunde und Nutzer von Aquion AktivWasser®, im Vordergrund. Diesem Anspruch gerecht zu werden, hat viel Mühe und Arbeit gekostet, aber auch viel Spaß bereitet. Eine solche Entwicklung bringt immer sehr viele Menschen zusammen, in unserem Falle über die Grenzen Europas hinaus. Aquion Wasserlonisierer sind ein Beispiel für internationale Zusammenarbeit: Teile kommen aus Deutschland, Japan und Korea. Die Fertigung erfolgt nach ISO 9000 und JIS (Japan Industry Standard) zertifizierten Verfahren und bürgt für kompromisslose Qualität.

Mit Aquion Wasserlonisieren machen Sie das Beste aus Ihrem Leitungswasser: basisches, antioxidatives Aquion AktivWasser®. Seine außergewöhnlichen Eigenschaften bieten den besten Nutzen von Wasser. Holen Sie sich einen Aquion Wasserlonisierer in Ihre Küche, genießen Sie Aquion AktivWasser® und erquicken Sie sich an seinem frischen und weichen Geschmack – alles Weitere macht Ihren Stoffwechsel glücklich!

Wir wünschen Ihnen eine gute Gesundheit!

Ihr

Gottfried Röttel

Johannes Heppenheimer

## Aquion® Modellreihen Premium und Professional

Diese Weltneuheiten vereinen anspruchsvolles Design und Spitzentechnologie auf höchstem Niveau. Die exzellente Qualität aller Bausteine sichert eine dauerhafte, hohe Wasserqualität, insbesondere bei Redox-Potential und pH-Wert. Deshalb gilt: 15 Jahre Vollgarantie (entsprechen der Garantiebestimmung) auf Gerät und Wasserzelle. Einfachste Bedienung mit deutscher Sprachführung informiert Sie über alle Funktionsstände des Wasserlonisierers und leitet Sie zuverlässig durch die Welt des Aquion AktivWassers®. Die Wasserzelle, das Herz der Systeme, ist mit ihren Funktionen weltweit patentrechtlich geschützt. Dazu zählen insbesondere die vollautomatische Dauarentkalkung (auch während des Betriebes!) und beim Genuss von rein gefiltertem Wasser das automatische Schließen des Auslaufes für saures Wasser, sodass kein Wasser verloren geht. Zum Schutz vor Plagiaten und damit zur Sicherheit des Nutzers wird der Filter elektronisch überwacht.

Eine elektronische Anpassung an die individuell gegebenen örtlichen Eingangswasserqualitäten zur Sicherung und Optimierung von pH-Wert und Redox-Potential sichert die Wasserqualität auf höchstem Niveau. Die Aquion Premium und Professional Wasserlonisierer setzen weltweit neue Maßstäbe.



### Premium 2000

- ◆ Wandmontage möglich
- ◆ Dreh- und vollständig versenkbarer Auslauf
- ◆ Bedienung durch Drucktasten
- ◆ Anschluss an Wasserhahn oder direkt an Wasserleitung möglich

### Premium 3000 Premium 3000 Plus

- ◆ Sehr schlankes Design
- ◆ Drehbarer Auslauf
- ◆ Bedienung über Touchpanel
- ◆ Anschluss an Wasserhahn oder direkt an Wasserleitung
- ◆ Premium 3000 : Gehäuse weiß/schwarz
- ◆ Premium 3000 Plus : Gehäuse silber/schwarz

### Professional 4100

- ◆ Für professionellen Einsatz
- ◆ Flexibler und versenkbarer Auslauf im Lieferumfang enthalten
- ◆ Bedienung über Touchpanel
- ◆ Bevorzugt: Anschluss direkt an die Wasserleitung



vollständig versenkbarer und drehbarer Auslauf<sup>1</sup>

Display zur Betriebsanzeige

Drucktasten zur Bedienung

Drehventil für die Wasserzufuhr



drehbarer Auslauf<sup>1</sup>

Display zur Betriebsanzeige

Touchpanel zur Bedienung

Drehventil für die Wasserzufuhr



flexibler Auslauf<sup>2</sup>

vollständig versenkbarer und drehbarer Auslauf<sup>2</sup>

Display zur Betriebsanzeige

Touchpanel zur Bedienung

Drehventil für die Wasserzufuhr



Hochleistungsfilter



FlowChange Technologie



5 bzw. 7 Elektroden-Wasserzelle



eSmog Protaktor



Selbstdiagnosesystem

<sup>1</sup> Flexibler Auslauf als Zubehör erhältlich  
<sup>2</sup> Beide Ausläufe im Lieferumfang enthalten

# Die Nr. 1 der Wasserlonisierer – technische Daten



Modell	Premium 2000	Premium 3000 Premium 3000 Plus	Professional 4100
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz (~)	230 V, 50 Hz (~)	230 V, 50 Hz (~)
Leistungsverbrauch	0,4 A (90 W)	0,4 A (90 W)	0,52 A (120 W)
Gewicht	5,1 kg	5,1 kg	6,0 kg
Maße (H x B x T) in mm	ca. 345 x 240 x 150	ca. 346 x 140 x 246	ca. 375 x 257 x 159
Wassertemperatur	5 - 30° Celsius	5 - 30° Celsius	5 - 30° Celsius
Temperaturkontrolle	Automatische Abschaltung		
Wasserdruck	0,7 - 5 kg/ccm	0,7 - 5 kg/ccm	0,7 - 5 kg/ccm
Elektrolysemethode	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Stärke der Elektrolyse	7 Einstellungen: ca. pH 4 bis ca. pH < 10 (abhängig von Mineralien im Wasser)		
Wasserdurchfluß	bis ca. 2,5 Liter/min	bis ca. 2,5 Liter/min	bis ca. 3,0 Liter/min
	(AktivWasser und saures Wasser zusammen)		
Betrieb	automatischer Start durch einfließendes Wasser		
Reinigungssystem	durch automatischen Polaritäts- und Fließrichtungswechsel, auch während des Betriebes		
Elektrodenmaterial	5 (Premium 2000/3000) bzw. 7 (Professional 4100) mit Platin galvanisierte Titanelektroden		
Filtertausch	leichter Wechsel durch Drehverschluss		
Filterhaltbarkeit	nach Anzeige, spätestens jedoch nach 6 Monaten		
Filterlebensdaueranzeige	LCD Display	LCD Display	LCD Display
Filterzusammensetzung	Akkreditierter, mehrstufiger Hochleistungswasserfilter (Filtermembran und -vlies, Kohleblock, Carbonsgranulat Calciumgranulat)		
Wasseranschluss	Wasserhahn oder direkt an die Wasserleitung		

## Aquion® eSmog Protektor



Elektrosmog – kurz E-Smog – ist ein Phänomen unserer Zeit. Elektromagnetische Strahlung ist allgegenwärtig und nicht nur Experten wissen um mögliche Gesundheitsbeeinträchtigungen. Der Aquion eSmog Protektor setzt daher an einer entscheidenden Stelle an. Er stärkt das Biofeld gegen technische Strahlung.

Ihr Teampartner:

Salux Netzwerk GmbH · Weidende 28 · 22395 Hamburg  
 Tel: + 49 (0) 40 600 30 88 · Fax: +49 (0) 40 600 35 03  
 Geschäftsführer: Gottfried Röttel und Johannes Heppenheimer  
 Amtsgericht Hamburg HRB 36150  
 Büro Dieburg: Güterstraße 7 · 64807 Dieburg  
 Tel: +49 (0) 6071 21 09 54 · Fax: +49 (0) 321 212 317 93  
[www.salux-online.de](http://www.salux-online.de)

**Salux**  
 Netzwerk für Gesundheit und Leben